





Rodzaj osprzętu	Wysięg [m]	Udźwig na podporach, t[Mg] / w sektorze $\pm 135^\circ$ do tyłu /		Wysokość podnoszenia haka / m /
		L	Q	
Wysięgnik 20m	4,2		9,5	19,3
	5		9,2	19,1
	6		8,4	18,8
	8		6,5	17,8
	12		3	15,1
	16		1,7	10,1
	18		1,4	5,4
Wysięgnik 24m	5,4		7	24
	6		6,4	22,5
	8		5	22
	12		2,7	20
	16		1,6	16,7
	18		1,1	14,6
	20		0,6	11,4

Rodzaj osprzętu	Wysięg [m]	Udźwig [t]		Wysokość podnoszenia haka / m /
		na podporach / w sektorze $\pm 135^\circ$ do tyłu /	bez podpór / w sektorze $\pm 90^\circ$ do tyłu /	
	L	Q	Q	H
Wysięgnik 10m	3,2	25	5	10
	4	20	4	9,1
	5	16	3	8,1
	6	13	2,3	7,2
	8	7	1	4,2
Wysięgnik 15m	3,5 Dostosuj wiersz	16	-	14,2
	4	15	-	13,9
	5	12,8	-	13,5
	6	10,5	-	13,1
	8	6,5	-	11,5
	12	3	-	7,2