





PROMIEŃ WYSIĘGU (M)	DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIA GŁÓWNEGO BEZ 4-TEJ SEKCJI WYSUNIĘTEJ						WYSIĘGNIK GŁÓWNY + 4-SEKCJA 10,67 DO 25,00 + 7,16			WYSIĘGNIK GŁÓWNY + WYSIĘGNIK POMOCNICZY 10,57 DO 25,00 + 7,16 10°			WYSIĘGNIK GŁÓWNY + 4-SEKCJA + WYSIĘGNIK POMOCNICZY 12,82 DO 32,15 + 7,16 10°		
	10,67 CAŁKOWICIE ZSUNIĘTY	10,67 DO 15,25	18,30 DO 21,35		23,67 DO 25,00		Z BOKU	NAD TYŁEM	KĄT	Z BOKU	NAD TYŁEM	KĄT	Z BOKU	NAD TYŁEM	KĄT
	Z BOKU I NAD TYŁEM		Z BOKU	NAD TYŁEM	Z BOKU	NAD TYŁEM									
3,00	35000	20700													
3,50	29750	28100													
4,50	23000	23000	18400	18400											
6,00	16100	16100	15600	15600	8750	8750									
7,50		12100	12100	12200	8300	8300	4380	4380	77°						
9,00		8900	8900	10590	8050	8050	4200	4200	74°	4120	4120	76°			
10,50		6600	6600	8860	6600	7130	4000	4000	71°	3900	3900	73°	1980	1980	77°
12,00			5000	7200	5000	6200	3750	3750	68°	3700	3700	70°	1840	1840	73°
15,00			3125	4750	3125	4720	3335	3335	62°	3350	3350	64°	1700	1700	70°
18,00					1925	3190	2350	2450	55°	2450	2600	57°	1520	1520	65°
21,00					1075	1900	1550	1650	48°	1550	1700	50°	1290	1375	59°
24,00							975	1100	40°	950	1050	42°	1000	1220	53°